

Kora -TEX PROFI OIL[®] Olej pre zušľachtenie dreva

Popis produktu

- Produkt:** Paropriepustný olej pre drevo na báze prírodných olejov a alkydových živíc na báze organických rozpúšťadiel.
Slúži k ochrane a dekorácii tvrdých, exotických ako aj mekkých drevín.
- Spôsob ochrany:** Chráni pred poveternostnými vplyvmi ako slnko UV žiarenie, dážď, sneh ... s použitím vysokohodnotných pigmentov. Vodeodpudivosť je zvýšená obsahom voskov..
- Vlastnosti:**
- Odolný poveternostným vplyvom, vodeodpudivý
 - UV Stabilný
 - Regulujúci vlhkosť
 - Ľahko roztierateľný
 - Hlboko a ľahko sa vpija do drevachráni drevo do hĺbky
 - S jemným zápachom po uschnutí bez zápachu
 - Priehľadný vykresluje štruktúru dreva
 - Neodlupuje sa veľmi jednoducho renovateľný netreba ho pracne obrusovať.

Oblasti použitia:	Je určený k ochrane dreva, vykresleniu štruktúry. Odporúča sa pre drevo v exteriéry bez kontaktu so zemou ako ploty, drevenice, pergoly, terasové podlahy atď.... Hlavne je určený pre všetky dreviny u ktorých má dlhodobu zostať zvýraznený prírodný charakter dreva.
Odtiene	Pinia, Bangkirai, Douglasie, Orech, Mahagon, Vlašský Orech, Teak, Afromozia
Gebindegrößen	0,75ltr., 2,5 ltr, 5 ltr, 20ltr.

Technické dáta

Hmotnosť pri 20 °C:	ca. 0,84 g/cm ³
Viskozita:	Tenkovrstvá, riedka
Bod zápalu:	> 61 °C
Schnutie	Pri Normovanej klíme (23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu podľa DIN 50014 cca. Po 5hod. Je povrchovo vyschnutý. Po 10hodimách je náter vyzretý a pretierateľný. Každá odchýlka od uvedených hodnôt ako nižšia teplota, vyššia vlhkosť vzduchu môže výrazne predĺžiť dobu schnutia. Taktiež čas schnutia ovplyvňuje druh dreva, teplota, a vlhkosť samotnej ošetrovanej dreviny.

Spracovanie

Príprava povrchu:	Krycie náterové systémy, laky alebo hrubovrstvé lazúry je potrebné odstrániť bez zvyšku. Drevo silne poškodené poveternostnými vplyvmi je potrebné zdrsniť (prebrúsiť zrna P-100 -150). Zdvihnuté vlákna je nutné odstrániť pre rovnomerný náter. Povrch dreva musí byť čistý, suchý bez prachu. Pre možné ušpinenie ostatných plôch ako beton, omietka, kameň a iné je nutné tieto plochy riadne zakryť.
Spotreba:	120-160 ml/m ² in 2 x náter v závislosti od dreviny
Spôsoby nanášania:	Náter štetcom, valco, namáčanie.
Použitie:	KORA – TEX PROFI OIL pre upotrebením dobre zamiešať. Po dôkladnom premiešaní nanášať v jemnom filme v smere vlákien. Optimálne podmienky pre nanášanie sú od +15°C do +30°C to platí pre podklad. Samotný olej ako aj teplotu vzduchu. V žiadnom prípade nenatierať pri teplote pod +5°C.

Odporúčania pre nanášanie:

Pred náterom veľkých plôch preskúšať požadovaný odtieň. Odporúčame skúšobný náter. Zošednuté plochy (staré drevo) ovplyvňujú konečný odtieň. Zošednuté povrchy odstrániť s odstraňovačom šednutia.

Olej sa neodporúča riediť. Pri novom neošetrenom dreve sa odporúča použiť ochranný náter účinný proti modrej hnilobe, hnilobe.

Pri neošetrených čelných plochách (rezoch) môže dôjsť hlavne pri drevinách bohatých na triesloviny ako Agát, Dub, a iné exotické dreviny pri ich vyluhovaní k ušpineniu a sfarbeniu plôch ktoré prídu s vyluhovanou trieslovinou do kontaktu (murivo, omietka, kameň..). Odporúčame a považujeme za vhodné priečne rezy ošetriť prípravkom KORA uzatvárač rezu 2x náter.

Vlastnosti ošetrného dreva

Po uschnutí oleja je kompatibilný s plastami a inými materiálmi. Náter nemá žiadny vplyv na horľavosť dreva.

Renovácia:

Povrchy ošetrené s Olejom KORA – TEX PROFI OIL sú ľahko a jednoducho renovateľné. Povrch musí byť čistý, bezprašný, únosný a potom ho jednoducho pretrieme olejom KORA – TEX. Staré a silne zvetrané povrchy odporúčame ošetriť pred náterom základným olejom sobashom biocídnych účinných látok.

Čistenie náradia:

Náradie umyjeme v testovacom benzíne, alebo acetónovym riedidlom. Zašpinené náradie nenchať uschnúť.

Zvláštne údaje**Označenie podľa CLP**

Obsahuje 2-Butanonoxim.
Môže vyvolávať alergické reakcie .
Karta bezpečnostných údajov je na požiadanie k dispozícii.

Upozornenie pre spotrebiteľa:

Zneužitie môže viesť k ohrozeniu zdravia a škodám na životnom prostredí.
Upozornenie: Rastliny držať mimo vplyvu oleja. Vylúčiť kontakt s pokožkou a očami. Používať zodpovedajúci pracovný odev (gumenné rukavice, ochranné okuliare. Zamedziť prístupu deťom! Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť. Chrániť pre potraviny, nápoje a krmivo pre zvieratá.
Pri nehode, nevoľnosti alebo náhodnom vypití okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať obal, alebo etiketu.
Nepracovať v blízkosti otvoreného ohňa. Pri práci a schnutí náteru zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu a riadne vetrať.

Skladovanie :
Ochranana
životného
prostredia:

Skladovať pri teplote v originálnom dobre a tesne uzatvorenom balení.
Nei pri teplote pod +5°C a nie nad+30°C.
Pri skladovaní a pri práci treba dodržiavať všeobecne známe pravidla pre prácu s chemikáliami. Treba zabrániť úniku do spodných ako aj povrchových vôd. Nevylievať do kanalizácie!

Zneškodnenie:

Zostatky tak ako aj vyprázdnené obaly je nutné odstrániť podľa zákona o zneškodňovaní nebezpečných odpadov ako nebezpečný odpad.

Trieda ohrozenia
vody a vodných
živočíchov:

trieda ohrozenia stupeň 2

Produktový kód:

M-KH 03

EAK / AVV

08 01 11 -
Fraby a laky ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá a iné nebezpečné látky.

Obsah prchavých látok VOC: Podľa nariadenia 2004/42EG smie obsahovať maximálne hodnoty (VOC obsah pre tento produkt (kategórie A/f) od roku 2010 je 700g/ltr. Tento produkt obsahuje maximálne a menej ako 700g/ltr.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.